

DR37 母 弯插板7.2 塑料支架8.6 锁螺丝 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

3A电流 镀金冲针

Lightany
亮泰

母座


DR37(两排)弯插板


D-SUB
连接器

塑料支架8.6mm

铆鱼叉锁螺丝

弯针7.2mm





产品参数			
产品类型:	37P	针孔类型:	公针
产品结构:	PCB弯插板	额定电流:	3A
弯针尺寸:	7.2mm	胶芯材质:	PBT (防火等级UL 94-V0)
额定电压:	40V AC	接触阻抗:	30mΩ Max
绝缘阻抗:	1000MΩ Min.at 500V DC	附着力:	5Kgf Min (插针和胶芯)
螺丝扭力:	1~1.5Kgf Min	工作温度:	-55℃ +105℃
接插次数:	1000次	相对湿度:	90-95% (96小时, 40±2℃)
振动频率:	10-55-10 Hz (振幅:15Gs)	焊锡温度:	230±5℃ (2~3秒)
盐雾试验:	12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后)	耐电压值:	750V AC rms(标准差) .at 1 minute
温度寿命:	公母对接后放置于105℃环境中250小时	插针类型:	空心冲针