


请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



|        |                               |       |                               |
|--------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 物料编号：  | C0104010900501                | 产品类型： | 1W1                           |
| 针孔类型：  | 公针                            | 芯 数：  | 1芯                            |
| 产品结构：  | PCB弯插板                        | 产品配件： | 铆金属支架10.8                     |
| 特性阻抗：  | 50欧姆                          | 插针材质： | 黄铜镀金                          |
| 胶芯材质：  | PBT (防火等级UL 94-V0)            | 额定电压： | 250V                          |
| 接触阻抗：  | 15mΩ Max                      | 绝缘阻抗： | 2000MΩ Min.at 500V DC         |
| 附 着 力： | 5Kgf Min (插针和胶芯)              | 螺丝扭力： | 1~1.5Kgf Min                  |
| 工作温度：  | -55℃ +105℃                    | 接插次数： | 1000次                         |
| 相对湿度：  | 90-95% (96小时, 40±2℃)          | 焊锡温度： | 230±5℃ (2~3秒)                 |
| 盐雾试验：  | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) | 耐电压值： | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命：  | 公母对接后放置于105℃环境中250小时          |       |                               |